

GEOMAX Leitungsortungsset Ezicat i550 inkl. EziTex t100xf, Transmitterklemme und Tragetasche

<https://www.bauportal24h.de/p/618674/geomax-leitungsortungsset-ezicat-i550-inkl.-ezitex-t100xf-transmitterklemme-und-tragetasche?c=7219>



2.159,85 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Sichere Ortung über große Distanzen
- für eine einfache und genaue Verfolgung oder Ortung unterirdischer Kabel oder Rohre

Produktinformationen:

GEOMAX Leitungsortungsset Ezicat i550

EziCat i550, EziTex t100xf, Transmitterklemme und Tragetasche

Durch die immer komplexer werdenden unterirdischen Versorgungssysteme ist die Kenntnis der Lage der erdverlegten Kabel und Rohre vor Aushubarbeiten aus Sicherheitsgründen wichtiger als je zuvor. Mit dem **GeoMax EZiSYSTEM** lassen sich unterirdisch verlegte Kabel und Rohre einfach und effizient aufspüren. Dabei sind die **EZICAT** Ortungssysteme besonders leicht in der Anwendung. Nach dem Auslösen kann direkt mit der Ortung begonnen werden. Durch das Empfangen der abgestrahlten elektromagnetischen Signale der Leitungen, kann der **EZiCAT i550** diese lokalisieren. Die Software interpretiert die aufgenommenen Signale und liefert dem Anwender akustische und visuelle Angaben zur Lage und Ausrichtung.

Weitere Eigenschaften

Zusätzlich bietet der **EZiCAT i550** eine genaue Tiefen-Anzeigefunktion – in Verbindung mit dem im Set enthaltenen Signalgeber **EZiTEX t100xf**. Durch die im Set enthaltene Signalklemme, kann das Signal mit dem **t100xf** entsprechend direkt auf die Leitungen übertragen werden.

In der komfortablen Tragetasche haben Sie alle benötigten Utensilien zur Leitungsortung immer griffbereit auf der Baustelle dabei

Technische Daten:

EziCat i550

Tiefe: Power bis 3 m, Funk bis 2 m, Generator Modus bis 3 m
Modus: (0,3 m - 3 m Tiefenreichweite)
Tiefenanzeige: 10% der Tiefe im Linien oder Sonden
Ortung: Aktive Stromleitung
Frequenz/Modus: Power - 50 oder 60 Hz, Funk - 15 kHz - 60 kHz, Generator - 8 kHz + 33 kHz, Auto = Power + Funk Modus
Stromversorgung: 6x AA
Betriebsdauer: 40 Stunden

EziTex t100xf

Frequenz/Modus: 8 kHz, 33 kHz, 512 Hz, 640 Hz
Schutzklasse: IP67 (Deckel geschlossen), IP65 (Deckel geöffnet)
Direktverbindung (300 Ohm): Bis max. 3 W bei Anschluss an eine unterirdische Versorgungsleitung mit einer Impedanz von 300 Ohm
Induktion (max.): Bis max. 1 W
Leistung: 4 Stufen
Batterien: 4 x D Alkali
Gewicht: 2,5 kg
Abmessungen (HxTxB): 105 x 290 x 235 mm

Lieferumfang

1x GeoMax EziCat i550 (27501000)
1x GeoMax EziTex t100xf (27526000)
1x GeoMax Transmitterklemme (27521000)
1x GeoMax Tragetasche (27514000)

Artikelnummer: NES27527000

Stand: 15.05.2024 - 17:02:45 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!