

# Optimum Magnetkernbohrmaschine - DM 35V - OPTIdrill

<https://www.bauportal24h.de/p/621471/optimum-magnetkernbohrmaschine-dm-35v-optidrill?c=9361>



533,95 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

## Produktinformationen:

### Magnetkernbohrmaschine - OptimumOPTIdrill - DM 35V

- Hohe Leistung bei kleiner Größe und geringem Gewicht
- Stabile Bohrerführung durch lang ausgelegte und tief montierte Pinolenhalterung
- Gerät ist geerdet und doppelt isoliert, dadurch ideal für die Baustelle
- Mit Kühlung - Kühlmittel wird durch den Bohrer geleitet
- Umrüstung von Kern- auf Vollbohren durch wenige Handgriffe
- Sichere und zuverlässige Funktion
- Interne Selbstschmierungsfunktion, damit wird eine längere Lebensdauer des Getriebes gefördert.
- Hohe Magnethaltekraft
- Magnetfuß verfügt über ein verschleißfestes Design, um die Lebensdauer der Magnetbasis und dadurch die maximale magnetische Haltekraft zu verlängern

### Ausstattungsdetails:

#### Motor

- Leistungsstarker Motor mit hohem Drehmoment und geringer Wartung

#### Führungen

- Sichere Führungen für Stabilität und Präzision

#### Bedienfeld

- Verwechslungsfreie und ergonomische Anordnung der Schalter

#### Handgriffe

- Ergonomische robuste Griffe zum „ausbalancierten“ Halten/Befestigen der Maschine.
- Robuste Handkurbel

Artikelnummer: STU3071135

## Technische Daten:

Länge (Produkt) ca.: 250 mm  
Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 220 mm  
Höhe (Produkt) ca.: 470 mm  
Gewicht (Netto) ca.: 10,8 kg  
Aufnahmeleistung: 1,55 kW  
Spindelaufnahme: fest  
Bohreraufnahme: Weldon 3/4 " Varioantrieb: ?  
Pinolenvorschub: manuell  
Drehzahl(en) im Leerlauf (Rechtslauf): 120 – 830 min<sup>-1</sup>  
Steuerung der Drehzahlregelung: stufenlos  
Anschlussspannung: 230 V  
Netzfrequenz: 50 Hz  
EMV-Klasse: C2  
Norm: DIN EN 55011  
Schutzart: IP 42  
Magnethaltekraft: 45152 kN  
Magnethalteleistung: 166 mm  
Magnethalteleistung: 80 mm  
Kernbohrer-Durchmesser max. bei manuellem Vorschub: 35 mm  
Bohrtiefe max. Kernbohren bei manuellem Vorschub: 35 mm  
Bohrer-Durchmesser max. Vollbohrer direkt montiert: 13 mm

Stand: 20.05.2024 - 08:25:08 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**