Optimum Säulenbohrmaschine - DQ 20V - OPTIdrill

https://www.bauportal24h.de/p/621498/optimum-saeulenbohrmaschine-dq-20v-optidrill?c=9361

543,45 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

Säulenbohrmaschine - Optimum*OPTIdrill - DQ 20V*
• Bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter nach IP 54
• Separater Not-Halt-Schlagschalter
• Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung
• rte Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,03 mm in der Bohrspindel gemessen
• Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
• OPTIMUM Schnellspannbohrfutter im Standardlieferumfang
• Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit 2 diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne
• Messskala für Bohrtiefe
• Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
• Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter

Technische Daten:

Säulendurchmesser: 65 mmLänge (Produkt) ca.: 581 mmBreite/Tiefe (Produkt) ca.: 397 mmHöhe (Produkt) ca.: 957 mmGewicht (Netto) ca.: 40,7 kgBohrleistung Stahl (S235JR): 16 mmDauerbohrleistung Stahl (S235JR): 14 mmBohrtisch Arbeitsfläche Länge: 243 mmBohrtisch Arbeitsfläche Breite: 243 mmBohrtisch Art der T-Nuten: diagonal Bohrtisch T-Nuten Größe: 14 mmBohrtisch T-Nuten Anzahl: 2 Bohrtischdrehung: 360 °Bohrtischneigung: ± 45 °Traglast Bohrtisch: 15 kgAbstand Spindel - Bohrtisch max.: 423 mmDrehzahlbereich: 450 – 2500 min^{-1}Steuerung der Drehzahlregelung: mechanisch Leistung Antriebsmotor: 0,75 kWAnschlussspannung: 230 VNetzfrequenz: 50 HzAbstand Spindel - Maschinenfuß max.: 599 mmMaschinenfuß Arbeitsfläche Länge: 181 mmMaschinenfuß Arbeitsfläche Breite: 187 mmPinolenhub: 80 mmSpindelaufnahme: MK 2 Ausladung: 152 mm

Artikelnummer: STU3191080

Stand: 18.05.2024 - 05:48:05 Uhr
Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!