

# Optimum Säulenbohrmaschine - B 34H Aktions-Set - OPTIdrill

<https://www.bauportal24h.de/p/621509/optimum-saeulenbohrmaschine-b-34h-aktions-set-optidrill?c=9361>



3.294,89 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

## Produktinformationen:

### **Säulenbohrmaschine - OptimumOPTIdrill - B 34H Aktions-Set**

- Laufruhiger und leistungsstarker Industrie-Elektromotor
- Separater Not-Halt-Schlagschalter
- Stabile Gußsäule
- Bohrtiefenanschlag
- Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufende Kühlwasserrinne
- Bohrtisch 360° drehbar
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- Keilriemen-Schnellspanneinrichtung
- Langer, ergonomischer Aluminium Druckguss-Pinolenhebel aus einem Stück gegossen (B 16H / B 24H mit Softgrip-Griffen)
- Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit Nuten, rückseitig stark verrippt
- Durch Wegschwenken des Bohrtisches, Grundplatte als Arbeitsfläche für besonders hohe Werkstücke verwendbar
- rte Rundlaufgenauigkeit besser als 0,015 mm in der Bohrrinole gemessen
- Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
- Hochwertiges OPTIMUM Schnellspannbohrfutter im Standardlieferumfang
- Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter

### **Riemenantrieb**

- Hohe Laufruhe dank geschliffenem Vielzahn- Mitnehmer
- Beste Kraftübertragung durch Aluminium- Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen

### **Maschinenleuchte**

### **Rechts-/Linkslauf**

### **Leichter Werkzeugwechsel durch integrierten Austreiber**

### **Pinolenhebel aus Stahl**

### **Digitaler Tiefenmesser**

### **Digitale Drehzahlanzeige**

### **Aktions-Set inklusive Maschinenschraubstock BSI 140**

## Technische Daten:

Säulendurchmesser: 115 mm Länge (Produkt) ca.: 918 mm Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 585 mm Höhe (Produkt) ca.: 1895 mm Gewicht (Netto) ca.: 274 kg Bohrleistung Stahl (S235JR): 34 mm Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 26 mm Bohrtisch Arbeitsfläche Länge: 420 mm Bohrtisch Arbeitsfläche Breite: 400 mm Bohrtisch Art der T-Nuten: diagonal Bohrtisch T-Nuten Größe: 14 mm Bohrtischdrehung: 360 ° Abstand Spindel - Bohrtisch max.: 790 mm Drehzahlbereich: 145 – 4800 min<sup>-1</sup> Anzahl der Drehzahlbereiche: 2 x 9 Stufen Anschlussspannung: 400 V Netzfrequenz: 50 Hz Abstand Spindel - Maschinenfuß max.: 1275 mm Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge: 390 mm Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite: 390 mm Maschinenfuß T-Nuten Größe: 14 mm Maschinenfuß T-Nuten Anzahl: 2 Maschinenfuß T-Nuten Abstand: 150 mm Pinolenhub: 160 mm Spindelaufnahme: MK 4 Ausladung: 285 mm Antriebsleistung Spindelmotor: 1,50 / 2,20 kW Anzahl der Leistungsstufen Spindelmotor: 2 Stufen

Artikelnummer: STU3020333SET

Stand: 20.05.2024 - 17:02:35 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**