

Optimum Gehrungsbandsäge - SP 11V - OPTIsaw

<https://www.bauportal24h.de/p/622049/optimum-gehrungsbandsaege-sp-11v-optisaw?c=7247>



595,38 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

Gehrungsbandsäge - Optimum *OPTIsaw - SP 11V*

- Serienmäßig mit hochwertigem Bi-Metall-Sägeband
- Einstellbarer Materialanschlag für Serienarbeiten
- Drucktaster für den Sägebandlauf schaltet den Lauf des Sägebandes ein und aus
- Bodenplatte mit rutschsicheren Füßen
- Vibrations- und verschleißarm durch Spezialgetriebe mit zwei Zahnrädern aus gehärtetem Stahl
- Vario-Antriebsmotor mit geringer Drehzahl und Carbon Bürsten für eine bis zu 10-fach höhere Lebensdauer

SP 11V

- Sägebügel von 0° bis +45° schwenkbar, um winkelige Sägeschnitte zu ermöglichen

SP 13V

- Sägebügel von 0° bis +60° schwenkbar, um winkelige Sägeschnitte zu ermöglichen

Die Metallbandsäge (Frequenzumrichter) entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse C2

Artikelnummer: STU3300070

Technische Daten:

Länge (Produkt) ca.: 650 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 290 mm
Höhe (Produkt) ca.: 450 mm
Gewicht (Netto) ca.: 19 kg
Breite/Tiefe max. (Produkt) ca.: 670 mm
Höhe max. (Produkt) ca.: 630 mm
Leistung Antriebsmotor: 0,85 kW
Anschlussspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Sägebandgeschwindigkeit(en): 30 – 80 m/min
Sägebandlänge: 1335 mm
Sägebandbreite: 13 mm
Sägebanddicke: 0,65 mm
Schnittwinkel: 0 – 45 °
Schnittbereich 0° rund (Vollmaterial): 105 mm
Schnittbereich 0° quadrat (Vollmaterial): 100 mm
Schnittbereich 0° rechteck liegend (Vollmaterial): 100 x 100 mm
Schnittbereich +45° rund (Vollmaterial): 65 mm
Schnittbereich +45° quadrat (Vollmaterial): 60 mm
Schnittbereich +45° rechteck liegend (Vollmaterial): 60 x 65 mm
Erläuterung Schnittbereich: Der Schnittbereich wurde mit Aluminium ermittelt. Er kann beim Einsatz unterschiedlicher Materialien variieren und unter Umständen kleiner ausfallen (nicht Schnittkapazität).

Stand: 20.05.2024 - 16:43:40 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!