

## Unicraft Sandstrahlkabine - SSK 2 -

<https://www.bauportal24h.de/p/628802/unicraft-sandstrahlkabine-ssk-2?c=7241>



373,95 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

## Produktinformationen:

### Sandstrahlkabine - Unicraft - SSK 2

- Geeignet für verschiedene Strahlgüter, z.B. Quarz, Glaskugel, Kunststoffkugel, u.a.
  - Ideal zum Reinigen, Entrosten oder zur Lackentfernung von Metallteilen aller Art, z.B. Motorenteile, Beschläge, Schilder, Gehäuse, Felgen, Scharniere
  - Hochwertige Arbeitshandschuhe aus Latex sind fest mit dem Gehäuse verbunden
  - Optimale Sicht und Arbeitsschutz bei der Werkstückbearbeitung wegen der Sichtscheibe mit aufgeklebter Schutzfolie
  - Staubfreies Arbeiten aufgrund umlaufender Dichtungen an Deckel- und Türrahmen
  - Stabiles Ablagegitter ermöglicht Auflegen von Werkstücken im Kabineninnenraum
  - Mit Ablassöffnung zum Wechseln des Strahlgutes
  - Ansaugrohr für das Strahlgut am Boden des Auffangbehälters befestigt
  - Mit Druckluft-Anschluss an der Außenseite
  - Glasperlen-Strahlmittel, Korund-Strahlmittel, Siliziumkarbid, Kunststoff-Strahlmittel, usw. einsetzbar
- Ausstattungsdetails:
- Eine seitliche, große Türe zum Be- und Entladen
  - 2 Abluftöffnungen (1 Abluftanschluss  $\varnothing$  92 mm und 1 Abluftstutzen  $\varnothing$  64 mm) für den Anschluss einer Absauganlage
  - 12-Volt-Leuchtstoffröhre mit 230-Volt-Netzteil und externem Schalter

Artikelnummer: STU6204001

## Technische Daten:

Luftbedarf durchschnittlich, ca.: 200 – 350 l/min  
Arbeitsdruck: 2,8 – 8,0 bar  
Anschlussgewinde: 45141 "Strahlmittel  
Korngröße empfohlen: 0,2 – 0,3 mm  
Strahlmittel Korngröße max.: 0,125 – 0,45 mm  
Max. Gewicht auf dem Auflagegitter: 80 kg  
Max. Gewicht Strahlgut: 50 kg  
Länge (Produkt) ca.: 950 mm  
Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 660 mm  
Höhe (Produkt) ca.: 1380 mm  
Gewicht (Netto) ca.: 48 kg  
Volumen Arbeitskabine: 220 l  
Länge Kabine innen: 840 mm  
Breite Kabine innen: 550 mm  
Höhe Kabine innen: 360 mm  
Handloch Durchmesser: 175 mm  
Seitentür A: 480 mm  
Seitentür B: 558 mm  
Seitentür C: 282 mm  
Seitentür D: 592 mm

Stand: 18.05.2024 - 11:34:13 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**