

Unicraft Sandstrahlkabine - SSK 4 -

<https://www.bauportal24h.de/p/628805/unicraft-sandstrahlkabine-ssk-4?c=7241>



1.517,50 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

Sandstrahlkabine - Unicraft - SSK 4

- Geeignet für verschiedene Strahlgüter, z.B. Quarz, Glaskugel, Kunststoffkugel, u.a.
 - Ideal zum Reinigen, Entrosten oder zur Lackentfernung von Metallteile aller Art, z.B. Motorenteile, Beschläge, Schilder, Gehäuse, Felgen, Scharniere
 - Hochwertige Arbeitshandschuhe aus Latex sind fest mit dem Gehäuse verbunden
 - Optimale Sicht und Arbeitsschutz bei der Werkstückbearbeitung wegen der Sichtscheibe mit aufgeklebter Schutzfolie
 - Staubfreies Arbeiten aufgrund umlaufenden Dichtungen an Deckel- und Türrahmen
 - Stabiles Ablagegitter ermöglicht Auflegen von Werkstücken im Kabineninnenraum
 - Mit Ablassöffnung zum Wechseln des Strahlgutes
 - Ansaugrohr für das Strahlgut am Boden des Auffangbehälters befestigt
 - Mit Druckluft-Anschluss an der Außenseite
 - Glasperlen-Strahlmittel, Korund-Strahlmittel, Siliziumkarbid, Kunststoff-Strahlmittel, usw. einsetzbar
- Ausstattungsdetails:
- Sehr große, nach oben öffnende Frontklappe mit Gasdruckfedern zum schnellen und einfachen Be- und Entladen
 - Integrierte Absauganlage mit auswechselbarem Luftfilter
 - Strahlpistole ohne Fingerabzug – Steuerung des Luftstroms erfolgt über Fußpedal
 - Vier Leuchtstoffröhren (230 Volt), in separatem Gehäuse mit Schutzscheibe und auswechselbarer Schutzfolie, inklusive Fünf Ersatzfolien
 - 2 separate Schalter für Absaugung und Kabinenbeleuchtung
 - Regulierung des Arbeitsdrucks über Druckregler mit Manometer
 - Querstreben an den Standfüßen ermöglichen einfachen Transport mit dem Hubwagen

Artikelnummer: STU6204004

Technische Daten:

Luftbedarf durchschnittlich, ca.: 400 – 800 l/min
Arbeitsdruck: 3,4 – 8,0 bar
Anschlussgewinde: 45141 "Strahlmittel
Korngröße empfohlen: 0,2 – 0,3 mm
Strahlmittel Korngröße max.: 0,125 – 0,45 mm
Max. Gewicht auf dem Auflagegitter: 150 kg
Max. Gewicht Strahlgut: 75 kg
Absaugleistung: 17,4 m³/h
Unterdruck Absauganlage: 8,5 kPa
Volumenstrom Absauganlage: 156 m³/h
Länge (Produkt) ca.: 1320 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 1200 mm
Höhe (Produkt) ca.: 1760 mm
Gewicht (Netto) ca.: 160 kg
Volumen Arbeitskabinen: 825 l
Länge Kabine innen: 1160 mm
Breite Kabine innen: 870 mm
Höhe Kabine innen: 850 mm
Handloch Durchmesser: 175 mm
Aufnahmeleistung Absaugung: 1200 W

Stand: 18.05.2024 - 09:01:17 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!