

Trotec Ozon-Desinfektor Airozon® 60000

<https://www.bauportal24h.de/p/629982/trotec-ozon-desinfektor-airozon-60000?c=7141>



7.715,95 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Profiqualität "made in Germany" - Original Trotec-Fabrikation
- Robustes Kompaktgerät zur professionellen Desinfektion und Geruchsneutralisation
- Einstufige Ozonleistung von 60.000 mg/h
- Betriebsstundenzähler zur Erfassung der Einsatzdauer

Produktinformationen:

Trotec Ozon-Desinfektor Airozon® 60000

100% Trotec - Entwicklung, Design, Fertigung

Unser stärkster mobil einsetzbare Ozongenerator in
Fahrwagenausführung zur großflächigen Innenraum-Desinfektion
und Geruchsneutralisation

Weitere Eigenschaften

- Profiqualität "made in Germany" - Original Trotec-Fabrikation
- Robuste Konstruktion zur professionellen Desinfektion und Geruchsneutralisation
- Einstufige Ozonleistung von 60000 mg/h
- Koronaentladung per Quarzglas-Diektrium* für dauerhaft stabile Ozonleistungswerte
- Duplex-Verbund hochwertiger 10g-Ozon-Elektroden mit langer Lebensdauer auch unter professionellen Einsatzbedingungen
- Leicht zu transportieren - platzsparend stapelbar im Lager und beim Transport
- Druckstarkes Radialgebläse zur ökonomischen Behandlung großer Räume
- Akustische Anzeige des Behandlungsendes per Alarmsignal
- Schlauchanschluss zur gezielten Beaufschlagung schwer zugänglicher Bereiche
- Timerfunktion für eine Behandlungsvorwahl von 0 Minuten bis 100 Stunden
- Betriebsstundenzähler zur Erfassung der Einsatzdauer
- Integrierter G4-Luftfilter beugt Verschmutzung interner Bauteile vor

*Die hochwertigen Airozon®-Professional-Ozonelektroden sind speziell dafür ausgelegt, ein stetig hohes Ozonniveau im gesamten Wirkradius zu gewährleisten, wie es zwingende Voraussetzung für eine viruzid wirksame Oberflächendesinfektion ist. Nur eine fluktuationsarme Ozonerzeugung auf hohem Niveau über die gesamte Behandlungsdauer kann eine erforderliche „Ozon-Mindestkonzentration“ für einen nachweislichen Desinfektionserfolg sicherstellen.

Technische Daten:

Elektroanschluss: 230V
Frequenz: 50/60 Hz
Leistungsaufnahme max.: 1550W
Nennstrom max.: 6,8A
Empfohlene Absicherung: 13A
Anschlusstecker Typ: CEE 7/7
Anschlusstecker Kabellänge: 3,8m
Ozonleistung: 60000 mg/h
Luftleistung: 2500 m³/h
Schallpegel (bei 3 m Abstand): <74 db(A)
Länge: 555 mm
Breite: 615 mm
Höhe: 845 mm
Gewicht: 59 kg

Ausstattung und Funktion

- Professionelle Desinfektion von Räumen und Oberflächen mit viruzider Wirksamkeit - wissenschaftlich testiert
- Integrierte Behandlungsprogramme
- Zeitschaltuhr
- Betriebsstundenzähler
- Betriebskontrollleuchte

Artikelnummer: DAN1180000114

Stand: 21.05.2024 - 23:36:42 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!