

Anschlußkabel 5G16 H07RN-F für Baustromverteiler

<https://www.bauportal24h.de/p/6534/anschlusskabel-5g16-h07rn-f-fuer-baustromverteiler?c=9465&number=E04470.10>



193,98 € *

Inhalt: 10 Meter (19,40 € / 1 Meter)

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

Technische Daten

Nennspannung : 450/750 V.

Untere Einsatztemperatur : -25 ° C.

Maximale Leitertemperatur : 90 ° C.

Maximaler Kurzschlussstemperatur : 250 ° C. (Maximal 5 s.)

Mindestbiegeradius statisch:

- 3 x Kabel Ø (Ø Kabel <12 mm).

- 4 x Kabel Ø (Ø Kabel >12 mm).

Kein Flammenausbreitung : nach EN 60332-1 / IEC 60332-1.

Leiter

Die elektrolytisch geglühten Kupferleiter ,sind gefertigt nach Klasse 5 IEC 60228.

Isolierung

Duroplastische Gummi-Isolierung, Typ EI7 nach HD 22.

Die Standard-Identifizierung, nach HD 308 und HD 186, ist die folgende:

- 5 G braun + schwarz + grau + blau + grün / gelb

Außenmantel

Duroplastische Gummi-Außenmantel , EM2 schwarz, Typ nach HD 22.

Lieferumfang

- 1 x Anschlußkabel 5G16 (10, 15 oder 30 Meter, je nach Auswahl) H07RN-F inkl. Ader Endhülsen

Artikelnummer: E04470.10

Technische Daten:

Flexibles Kabel für den mobilen Service. Geeignet für Anlagen, in denen das Kabel mechanischen Beanspruchungen standhalten muss. Geeignet für Maschinen in der industriellen und landwirtschaftlichen Werkstatt, für Motoren und transportierbare Maschinen auf Baustellen, für Windmühlen und für landwirtschaftlichen Nutzungen. Geeignet für Unterwasser Installationen (AD8).

Die Verwendung von bis zu 1000 V wird in die geschützte feste Baugruppen akzeptiert.

Stand: 25.04.2024 - 21:28:22 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!