Anschlußkabel 5G16 H07RN-F für Baustromverteiler

https://www.bauportal24h.de/p/6534/anschlusskabel-5g16-h07rn-f-fuer-baustromverteiler?c=9465&number=E04470.15



290,98 € *
Inhalt: 15 Meter (19,40 € / 1 Meter)
*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

Technische Daten
Nennspannung : 450/750 V.
Untere Einsatztemperatur : -25 ° C.
Maximale Leitertemperatur : 90 ° C.
Maximaler Kurzschlusstemperatur : 250 ° C. (Maximal 5 s.)
Mindestbiegeradius statisch:
• 3 x Kabel Ø (Ø Kabel <12 mm).
• 4 x Kabel Ø (Ø Kabel >12 mm).
Kein Flammenausbreitung : nach EN 60332-1 / IEC 60332-1.
Leiter
Die elektrolytisch geglühten Kupferleiter ,sind gefertigt nach Klasse 5 IEC 60228.

Isolierung
Duroplastische Gummi-Isolierung, Typ EI7 nach HD 22.
Die Standard-Identifizierung, nach HD 308 und HD 186, ist die folgende:

- 5 G ..... braun + schwarz + grau + blau + grün / gelb
Außenmantel
Duroplastische Gummi-Außenmantel , EM2 schwarz, Typ nach HD 22.

Lieferumfang
• 1 x Anschlußkabel 5G16 (10, 15 oder 30 Meter, je nach Auswahl) H07RN-F inkl. Ader Endhülsen

Artikelnummer: E04470.15

Stand: 02.05.2024 - 06:17:46 Uhr
Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!