

TIG-Schweißanlage PROTIG 201 AC/DC HF FV m.Zub.10 -200 A gasg.GYS

<https://www.bauportal24h.de/p/92493/tig-schweissanlage-protig-201-ac-dc-hf-fv-m.zub.10-200-a-gasg.gys?c=10016>



1.693,01 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- Eigenschaften und Anwendungsbereich: ideal für Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten an Aluminium, Stahl, Edelstahl und Kupfer
- für alle gängigen Rutil-, Edelstahl-, Guss- und basischen Stabelektroden
- PFC-Technologie
- mit Folientastatur und Digitalanzeige
- PROTEC400: Schutz gegen Überspannung bis 400 V. Das Schweißgerät ist für den Betrieb mit Stromaggregaten geschützt. Spannungsversorgung 230 V (Netzspannungsschwankung +/- 15 %)
- ausgestattet mit Secondary Regulation zur zusätzlichen Stabilisierung des Lichtbogens
- Puls- sowie Easy-Puls-Funktion
- 50 Speicherplätze für bevorzugte Einstellungen
- Anschlussmöglichkeit von Fuß- und Handfernregler Weitere technische Eigenschaften:
- Breite: 320mm
- Länge: 520mm
- Betriebsarten: 2-Takt / 4-Takt / 4-Takt Log / Punkten / Pulsen
- Zündungsart: Hochfrequenz / TIG Lift
- Gewicht: 18,5kg
- Mobilität: tragbar
- Schutzart: IP 21
- Stromart: Wechselstrom - AC/DC
- Ausführung: mit Zubehör
- Höhe: 470mm
- Schweißverfahren: TIG (AC/DC), E-Hand
- Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz
- Absicherung: 13A
- Leistungsaufnahme: 7,5kVA
- Leerlaufspannung: 70V Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, TIG-Schweißbrenner SR 26 DB 4 m, TIG-Zubehörkit, Massekabel 2 m konfektioniert, Elektrodenhalter 2 m konfektioniert
- Verpackungseinheit: 1,00 ST

Artikelnummer: N1000152790

Technische Daten:

Schweißstrombereich: 10 - 200 A
Schweißstrom bei 60% ED/40° C: 95 A
Kühlart: gasgekühlt
Norm: EN 60974-1
Steckertyp: F
Marke: GYS

Stand: 27.04.2024 - 02:52:01 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!