

PVC-Schlauch RAUFILAM-E ID 6mm AD 12mm L.50m transp.Rl.REHAU

<https://www.bauportal24h.de/p/92582/pvc-schlauch-raufilam-e-id-6mm-ad-12mm-l.50m-transp.rl.rehau?c=6760>



44,61 € *

Inhalt: 50 Meter (0,89 € / 1 Meter)

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- phthalatfrei
- TÜV-geprüft Prüfungen / Normen: Lebensmittelrechtliche Bestimmungen: Unbedenklichkeitserklärung nach 21 CFR FDA, §170 – §199 (Anwendungstemperatur max. 40 °C mit wässrigen, sauren und alkoholischen Lebensmitteln gemäß den amerikanischen Kategorien (§175.300) für Nahrungsmittel I, II, IV-B, VI bis 10% Alkohol) Konformitätserklärung: gemäß Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und (EU) Nr. 10/2011 für fettfreie, feste, wässrige, saure oder alkoholische Lebensmittel bis max. 20 % Alkohol bei max. 40 °C (Lebensmittelkategorien A,B und C), nicht für fetthaltige Lebensmittel geeignet Sonstige Konformitäten: RoHS 2011/65/EU, REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (keine SVHC), Altautorichtlinie 2000/53/EG und 2002/525/EG, RoHS Elektro- und Elektronikgeräte Richtlinie 2011/65/EU, einschließlich der Ergänzungen der delegierten Richtlinie 2015/863, WEEE Elektroaltgeräte Richtlinie 2012/19/EU Festigkeitsträger: hochwertiges Polyestergewebe Decke: RAU-PVC 7869, transparent iceblue Seele: RAU-PVC 7869, glasklar Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C
- Anwendung: Druckschlauch zur Förderung von Druckluft, Wasser, alkoholischen Flüssigkeiten bis 20 Vol.-% Alkohol, fettfreien Flüssigkeiten, chemischen Substanzen (gem. Materialmerkblatt AV0010) Einsatzbereiche: Maschinenbau, Automobilindustrie, Bauindustrie, Chemische Industrie, Druckluftindustrie, Labortechnik Weitere technische Eigenschaften:
- Temperaturbereich: -10 bis +60°C
- Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig
- Verpackungseinheit: 50,00 MT

Artikelnummer: N4000390055

Technische Daten:

Innen-Ø: 6 mm
Außen-Ø: 12 mm
Wandstärke: 3 mm
Betriebsdruck: 27 bar
Berstdruck: 81 bar
Farbe: transparent
Länge: 50 m
Biegeradius: 25 mm
Innenseele: PVC
Aussendecke: PVC
Innen-Ø (Zoll): 1/4 "
Tiefsttemperatur: -20 °C
Material: PVC
Höchsttemperatur: 60 °C
Anwendungszweck: Industrieschlauch / Druck- und Pressluftschlauch
Marke: REHAU

Stand: 27.04.2024 - 02:40:45 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!