Chemiehandschuh Butoject 898 Gr.8 schwarz EN 388,EN 374 PSA III HONEYWELL

https://www.bauportal24h.de/p/93078/chemiehandschuh-butoject-898-gr.8-schwarz-en-388-en-374-psa-iii-honeywell?c=7084

25,60 € *
Inhalt: 1 Paar
*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

• nach EN 388
• EN 421 2010-08
• EN 374
• EN 1073-2
• Kat. III
• mit Rollrand
• hochflexibler, extrem schützender Chemikalienhandschuh aus Butylkautschuk
• geeignet für die extremen Belastungen bei Arbeiten mit Ester und Ketonen
• gasundurchlässig
• erlaubt den Einsatz auch unter widrigen klimatischen Bedingungen
• kurzfristige Temperaturbeständigkeit zwischen ca. -40 °C und ca. 130 °C
• kombinierbar mit Chemikalienschutzanzügen
• Anwendung: Chemische Industrie, Farb-, Lack-, Kunststoff- und Klebstoffverarbeitung, Entsorgung von Abfällen, Sanierung von Deponien, Herstellung und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln geeignet für:
• Säuren und Laugen
• Glykole und Glycerin
• kurzkettige Ester
• kurzkettige Ketone und Aldehyde
• Nitrile
• Weichmacher (DMP, DOP, ...) nicht geeignet für:
• aliphatische Kohlenwasserstoffe
• aromatische Kohlenwasserstoffe und Chlorkohlenwasserstoffe
Weitere technische Eigenschaften:
• Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet
• Abriebfestigkeit: 1
• Weiterreißfestigkeit: 1
• Stichfestigkeit: 1
• Schnittfestigkeit (Schneidetest): 2
• Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet
• Ausführung: glatt, gepudert, Rollrand
• Stärke ca.: 0,7mm
• Chemikalienfestigkeit: B = Aceton / C = Acetonitril / I = Ethylacetat / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 % / M = Salpetersäure 65 % auf Anfrage auch in Gr. 7 und Gr. 11 lieferbar
• Verpackungseinheit: 1,00 PA

Technische Daten:

Größe: 8
Länge ca.: 340 mm
Farbe: schwarz
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): X
Marke: HONEYWELL
EN 374-1 Type: A
Material: Butylkautschuk
Norm: EN 388, EN 374
PSA-Kategorie: III
AQL: 0,65

Artikelnummer: N4000371643

Stand: 19.05.2024 - 07:19:01 Uhr
Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!