

Chemiehandschuh Butoject 898 Gr.9 schwarz EN 388,EN 374 PSA III HONEYWELL

<https://www.bauportal24h.de/p/93079/chemiehandschuh-butoject-898-gr.9-schwarz-en-388-en-374-psa-iii-honeywell?c=7084>



25,95 € *

Inhalt: 1 Paar

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- nach EN 388
 - EN 421 2010-08
 - EN 374
 - EN 1073-2
 - Kat. III
 - mit Rollrand
 - hochflexibler, extrem schützender Chemikalienhandschuh aus Butylkautschuk
 - geeignet für die extremen Belastungen bei Arbeiten mit Ester und Ketonen
 - gasundurchlässig
 - erlaubt den Einsatz auch unter widrigen klimatischen Bedingungen
 - kurzfristige Temperaturbeständigkeit zwischen ca. -40 °C und ca. 130 °C
 - kombinierbar mit Chemikalienschutzanzügen
 - Anwendung: Chemische Industrie, Farb-, Lack-, Kunststoff- und Klebstoffverarbeitung, Entsorgung von Abfällen, Sanierung von Deponien, Herstellung und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln geeignet für:
 - Säuren und Laugen
 - Glykole und Glycerin
 - kurzkettige Ester
 - kurzkettige Ketone und Aldehyde
 - Nitrile
 - Weichmacher (DMP, DOP, ...) nicht geeignet für:
 - aliphatische Kohlenwasserstoffe
 - aromatische Kohlenwasserstoffe und Chlorkohlenwasserstoffe
- Weitere technische Eigenschaften:
- Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet
 - Abriebfestigkeit: 2
 - Weiterreißfestigkeit: 1
 - Stichfestigkeit: 1
 - Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
 - Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet
 - Ausführung: glatt, gepudert, Rollrand
 - Stärke ca.: 0,7mm
 - Chemikalienfestigkeit: B = Aceton / C = Acetonitril / I = Ethylacetat / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 % / M = Salpetersäure 65 % auf Anfrage auch in Gr. 7 und Gr. 11 lieferbar
 - Verpackungseinheit: 1,00 PA

Artikelnummer: N4000371644

Technische Daten:

Größe: 9
Länge ca.: 350 mm
Farbe: schwarz
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): X
Marke: HONEYWELL
EN 374-1 Type: A
Material: Butylkautschuk
Norm: EN 388, EN 374
PSA-Kategorie: III
AQL: 0,65

Stand: 08.05.2024 - 15:08:56 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!