

# Chemiehandschuh Butoject 898 Gr.10 schwarz EN 388,EN 374 PSA III HONEYWELL

<https://www.bauportal24h.de/p/93080/chemiehandschuh-butoject-898-gr.10-schwarz-en-388-en-374-psa-iii-honeywell?c=7084>



25,60 € \*  
Inhalt: 1 Paar  
\*inkl. MwSt.

## Produktinformationen:

- nach EN 388
- EN 421
- EN 374
- Kat. III
- mit Rollrand
- hochflexibler, extrem schützender Chemikalienhandschuh aus Butylkautschuk
- geeignet für die extremen Belastungen bei Arbeiten mit Ester und Ketonen
- gasundurchlässig
- erlaubt den Einsatz auch unter widrigen klimatischen Bedingungen
- kurzfristige Temperaturbeständigkeit zwischen ca. -40 °C und ca. 130 °C
- kombinierbar mit Chemikalienschutzanzügen
- Anwendung: Chemische Industrie, Farb-, Lack-, Kunststoff- und Klebstoffverarbeitung, Entsorgung von Abfällen, Sanierung von Deponien, Herstellung und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln geeignet für:
  - Säuren und Laugen
  - Glykole und Glycerin
  - kurzkettige Ester
  - kurzkettige Ketone und Aldehyde
  - Nitrile
- Weichmacher (DMP, DOP, ...) nicht geeignet für:
  - aliphatische Kohlenwasserstoffe
  - aromatische Kohlenwasserstoffe und Chlorkohlenwasserstoffe
- Weitere technische Eigenschaften:
  - Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet
  - Abriebfestigkeit: 2
  - Weiterreißfestigkeit: 1
  - Stichfestigkeit: 1
  - Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
  - Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet
  - Ausführung: glatt, gepudert, Rollrand
  - Stärke ca.: 0,7mm
  - Chemikalienfestigkeit: B = Aceton / C = Acetonitril / I = Ethylacetat / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 % / M = Salpetersäure 65 % auf Anfrage auch in Gr. 11 lieferbar
  - Verpackungseinheit: 1,00 PA

Artikelnummer: N4000371645

## Technische Daten:

Größe: 10  
Länge ca.: 350 mm  
Farbe: schwarz  
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): X  
Marke: HONEYWELL  
EN 374-1 Type: A  
Material: Butylkautschuk  
Norm: EN 388, EN 374  
PSA-Kategorie: III  
AQL: 0,65

Stand: 28.03.2024 - 09:10:22 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**