

Schrumpfschlauch H-2(Z) f.ID2,40mm Schrumpfrate 2,4/1,2 L.150m schwarz HONGSHANG

<https://www.bauportal24h.de/p/93349/schrumpfschlauch-h-2-z-f.id2-40mm-schrumpfrate-2-4-1-2-l.150m-schwarz-hongshang?c=6813>



32,12 € *

Inhalt: 150 Meter (0,21 € / 1 Meter)

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- dünnwandiger Wärmeschrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 2:1
- schwarz
- Betriebstemperatur von -55°C bis +125°C
- min. Schrumpftemperatur +70°C
- Mindesttemperatur zur vollständigen Schrumpfung +100°C
- flammwidrig
- Freigaben: UL224 125°C VW-1 600 V file E204071, CSA file no. 1934614
- erfüllt RoHS und Sony-SS-00259
- Verpackungseinheit: 150,00 MT

Artikelnummer: N4000367062

Technische Daten:

für Innen-Ø: 2,40 mm
Schrumpfrate: 2,4/1,2
Schrumpftemperatur min.: +70 °C
Länge: 150 m
Temperatur zur vollst. Schrumpfung min.: +100 °C
Farbe: schwarz
Tiefsttemperatur: -55 °C
Höchsttemperatur: +125 °C
Norm: UL 224 125°C VW -1 600V, CSA, RoHS, REACH
Betriebstemperatur: -55 bis +125 °C
Anwendungszweck: Schrumpfschlauch
Marke: HONGSHANG

Stand: 10.05.2024 - 23:28:39 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!