

## Schrumpfschlauch H-2(Z) f.ID3,20mm Schrumpfrate 3,2/1,6 L.150m schwarz HONGSHANG

<https://www.bauportal24h.de/p/93350/schrumpfschlauch-h-2-z-f.id3-20mm-schrumpfrate-3-2-1-6-l.150m-schwarz-hongshang?c=6813>



45,95 € \*

Inhalt: 150 Meter (0,31 € / 1 Meter)

\*inkl. MwSt.

### **Produktinformationen:**

- dünnwandiger Wärmeschrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 2:1
- schwarz
- Betriebstemperatur von -55°C bis +125°C
- min. Schrumpftemperatur +70°C
- Mindesttemperatur zur vollständigen Schrumpfung +100°C
- flammwidrig
- Freigaben: UL224 125°C VW-1 600 V file E204071, CSA file no. 1934614
- erfüllt RoHS und Sony-SS-00259
- Verpackungseinheit: 150,00 MT

Artikelnummer: N4000367063

### **Technische Daten:**

für Innen-Ø: 3,20 mm  
Schrumpfrate: 3,2/1,6  
Schrumpftemperatur min.: +70 °C  
Länge: 150 m  
Temperatur zur vollst. Schrumpfung min.: +100 °C  
Farbe: schwarz  
Tiefsttemperatur: -55 °C  
Höchsttemperatur: +125 °C  
Norm: UL 224 125°C VW -1 600V, CSA, RoHS, REACH  
Betriebstemperatur: -55 bis +125 °C  
Anwendungszweck: Schrumpfschlauch  
Marke: HONGSHANG

Stand: 30.04.2024 - 21:01:16 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**