

## Schrumpfschlauch H-2(Z) f.ID12,7mm Schrumpfrate 12,7/6,4 L.50m schwarz HONGSHANG

<https://www.bauportal24h.de/p/93354/schrumpfschlauch-h-2-z-f.id12-7mm-schrumpfrate-12-7-6-4-l.50m-schwarz-hongshang?c=6813>



36,95 € \*

Inhalt: 50 Meter (0,74 € / 1 Meter)

\*inkl. MwSt.

**Produktinformationen:**

- dünnwandiger Wärmeschrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 2:1
- schwarz
- Betriebstemperatur von -55°C bis +125°C
- min. Schrumpftemperatur +70°C
- Mindesttemperatur zur vollständigen Schrumpfung +100°C
- flammwidrig
- Freigaben: UL224 125°C VW-1 600 V file E204071, CSA file no. 1934614
- erfüllt RoHS und Sony-SS-00259
- Verpackungseinheit: 50,00 MT

Artikelnummer: N4000367067

**Technische Daten:**

für Innen-Ø: 12,70 mm  
Schrumpfrate: 12,7/6,4  
Schrumpftemperatur min.: +70 °C  
Länge: 50 m  
Temperatur zur vollst. Schrumpfung min.: +100 °C  
Farbe: schwarz  
Tiefsttemperatur: -55 °C  
Höchsttemperatur: +125 °C  
Norm: UL 224 125°C VW -1 600V, CSA, RoHS, REACH  
Betriebstemperatur: -55 bis +125 °C  
Anwendungszweck: Schrumpfschlauch  
Marke: HONGSHANG

Stand: 12.05.2024 - 20:32:03 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**