Spiralbohrer DIN 338 TypN D.10,2mm HSS profilgeschl.TiN Zyl.schaft 5xD re.RUKO VE: 10St.

https://www.bauportal24h.de/p/96504/spiralbohrer-din-338-typn-d.10-2mm-hss-profilgeschl.tin-zyl.schaft-5xd-re.ruko-ve-10st.?c=10002



42,04 € *
Inhalt: 10 Stück (4,20 € / 1 Stück)
*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

• HSS
• TiN-beschichtet
• DIN 338
• Typ N
• Spitzenwinkel 118 °
• rechtsschneidend
• Kegelmantelanschliff, ab Ø 2,0 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C
• der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine erhöhte Rundlaufgenauigkeit
• Erzielung hoher Standzeiten bei erhöhten Schnittwerten
• für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert (bis 1100 N/mm² Festigkeit nur bedingt geeignet), Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze
• Leistungsstarker Spiralbohrer, geeignet für alle normalen Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen Weitere technische Eigenschaften:
• Schneidrichtung: rechtsschneidend
• Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,2mm/U
• Qualität: profilgeschliffen Weitere Größen auf Anfrage verfügbar.
• Verpackungseinheit: 10,00 ST

Technische Daten:

Beschichtung: TiN-beschichtet
Nenn-Ø: 10,2 mm
Gesamtlänge: 133 mm
Spirallänge: 87 mm
Schaftausführung: Zylinderschaft
Spitzenwinkel: 118 °
Typ: N
Marke: RUKO
Ø: 10,2 mm
Toleranzfeld: h8
Norm: DIN 338
Schneidstoff: HSS
Bohrtiefe: 5xD

Artikelnummer: N4000600383

Stand: 28.03.2024 - 17:40:35 Uhr
Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!