

# Spiralbohrer DIN 338 TypN D.8mm HSS profilgeschl.TiN Zyl.schaft 5xD re.RUKO VE: 10St.

<https://www.bauportal24h.de/p/96638/spiralbohrer-din-338-typn-d.8mm-hss-profilgeschl.tin-zyl.schaft-5xd-re.ruko-ve-10st.?c=10002>



20,77 € \*

Inhalt: 10 Stück (2,08 € / 1 Stück)

\*inkl. MwSt.

## Produktinformationen:

- HSS
- TiN-beschichtet
- DIN 338
- Typ N
- Spitzenwinkel 118 °
- rechtsschneidend
- Kegelmantelanschliff, ab Ø 2,0 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C
- der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine erhöhte Rundlaufgenauigkeit
- Erzielung hoher Standzeiten bei erhöhten Schnittwerten
- für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert (bis 1100 N/mm<sup>2</sup> Festigkeit nur bedingt geeignet), Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss, Sinterisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze
- Leistungsstarker Spiralbohrer, geeignet für alle normalen Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen Weitere technische Eigenschaften:
- Schneidrichtung: rechtsschneidend
- Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,16mm/U
- Qualität: profilgeschliffen Weitere Größen auf Anfrage verfügbar.
- Verpackungseinheit: 10,00 ST

Artikelnummer: N4000600357

## Technische Daten:

Beschichtung: TiN-beschichtet  
Nenn-Ø: 8 mm  
Gesamtlänge: 117 mm  
Spirallänge: 75 mm  
Schaftausführung: Zylinderschaft  
Spitzenwinkel: 118 °  
Typ: N  
Marke: RUKO  
Ø: 8 mm  
Toleranzfeld: h8  
Norm: DIN 338  
Schneidstoff: HSS  
Bohrtiefe: 5xD

Stand: 27.04.2024 - 03:13:09 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**