

Wasserschlauch GOLDSCHLANGE® L.40m ID 32mm AD 43mm RL 40m CONTINENTAL

<https://www.bauportal24h.de/p/96709/wasserschlauch-goldschlange-l.40m-id-32mm-ad-43mm-rl-40m-continental?c=6764>



1.582,95 € *

Inhalt: 40 Meter (39,57 € / 1 Meter)

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- knick- und stoßfest, überfahrbar
- unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung Festigkeitsträger: synthetische Garne Decke: CR-Außenschicht, öl-, fett- und chemikalienbeständig Seele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C, dämpfbar bis +130 °C (max. 30 Minuten) Kennzeichnung: axial verlaufende, gelbe Wellenlinie auf schwarzem Untergrund Einsatzbereiche: am Bau, im Freiland oder an Maschinen, Apparaten, Behältern. Weitere technische Eigenschaften:
- Biegeradius: 175mm
- Gewicht: 0,76kg/m
- Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig
- Verpackungseinheit: 40,00 MT

Technische Daten:

Außen-Ø: 43 mm
Wandstärke: 5,5 mm
Betriebsdruck: 12 bar
Berstdruck: 36 bar
Länge: 40 m
Temperaturbereich: -30 bis +100, dämpfbar bis +130 °C
Farbe: schwarz
Innenseele: EPDM
Aussendecke: CR
Innen-Ø (Zoll): 1 1/4 "
Marke: CONTINENTAL
Tiefsttemperatur: -30 °C
Material: CR/EPDM
Höchsttemperatur: 100 °C
Beständigkeit Außen: UV-Beständig / Ozonbeständig / Ölbeständig / Witterungsbeständig / Fettbeständig / Chemikalienbeständig / Abriebfest
Anwendungszweck: Wasserschlauch / Industrieschlauch
Innen-Ø: 32 mm

Artikelnummer: N4555777006

Stand: 27.04.2024 - 01:17:05 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!