
Pressluftschlauch AIR TRIX® ID 12,5mm AD 22,5mm L.40m schwarz SBR Rl.CONTINENTAL

https://www.bauportal24h.de/p/96723/pressluftschlauch-air-trix-id-12-5mm-ad-22-5mm-l.40m-schwarz-sbr-rl.continental?c=6760



189,95 € *
Inhalt: 40 Meter (4,75 € / 1 Meter)
*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

• schwarze, porenfreie, glatte SBR-Innenschicht
• Druckträger: synthetische Garne
• schwarze, glatte SBR-Außenschicht, ozon-, witterungs- und UV-beständig, abriebfest, beständig gegen Betriebswasser und ölhaltige Luft
• hohe Flexibilität, Robustheit, Knickfestigkeit und Formstabilität
• LABS-, Trennmittel- und fettfrei
• nach DIN EN ISO 2398:2017 1A Temperaturbereich: von -25 °C bis +80°C / -13 °F bis +176 °F Kennzeichnung: 2x3 blaue, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund "Continental ContiTech AIR TRIX® DIN EN ISO 2398:2017 1A 1,0 MPa (10 BAR / 145 PSI) Made in Germany Einsatzbereiche: Der zuverlässige Spezialist für den schweren Einsatz im Steinbruch, Hoch- und Tiefbau, bei Druckluft- und Kompressoren Herstellern, industriellen Verbrauchern, in der Hüttenindustrie, bei Werften, Tankstellen und Großgaragen. Auch in Ausführung gemäß §10 BVOSt (ehem. LOBA) erhältlich. Weitere technische Eigenschaften:
• Gewicht: 0,41kg/m
• Aggregatzustand: Gasförmig Bei dem Artikel kommt es momentan zu einer Lieferverzögerung!
• Verpackungseinheit: 40,00 MT

Technische Daten:

Außen-Ø: 22,5 mm
Wandstärke: 5 mm
Betriebsdruck: 10 bar
Biegeradius: 80 mm
Berstdruck: 40 bar
Farbe: schwarz
Länge: 40 m
Temperaturbereich: -25 bis +80 °C
Innenseele: SBR
Aussendecke: SBR
Innen-Ø (Zoll): 1/2 ″
Marke: CONTINENTAL
Tiefsttemperatur: -25 °C
Material: SBR
Höchsttemperatur: 80 °C
Norm: DIN EN ISO 2398:2017 1A
Beständigkeit Außen: UV-Beständig / Ozonbeständig
Anwendungszweck: Druck- und Pressluftschlauch
Innen-Ø: 12,5 mm

Artikelnummer: N4555777271

Stand: 28.03.2024 - 12:54:51 Uhr
Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!