

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.12mm HSS profilgeschl.TiN Zyl.schaft 5xD re.RUKO VE: 5St.

<https://www.bauportal24h.de/p/98011/spiralbohrer-din-338-typn-d.12mm-hss-profilgeschl.tin-zyl.schaft-5xd-re.ruko-ve-5st.?c=10002>



31,44 € *

Inhalt: 5 Stück (6,29 € / 1 Stück)

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- HSS
- TiN-beschichtet
- DIN 338
- Typ N
- Spitzenwinkel 118 °
- rechtsschneidend
- Kegelmantelanschliff, ab Ø 2,0 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C
- der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine erhöhte Rundlaufgenauigkeit
- Erzielung hoher Standzeiten bei erhöhten Schnittwerten
- für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert (bis 1100 N/mm² Festigkeit nur bedingt geeignet), Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss, Sinterisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze
- Leistungsstarker Spiralbohrer, geeignet für alle normalen Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen Weitere technische Eigenschaften:
- Schneidrichtung: rechtsschneidend
- Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,2mm/U
- Qualität: profilgeschliffen Weitere Größen auf Anfrage verfügbar.
- Verpackungseinheit: 5,00 ST

Technische Daten:

Beschichtung: TiN-beschichtet
Nenn-Ø: 12 mm
Gesamtlänge: 151 mm
Spirallänge: 101 mm
Schaftausführung: Zylinderschaft
Spitzenwinkel: 118 °
Typ: N
Marke: RUKO
Ø: 12 mm
Toleranzfeld: h8
Norm: DIN 338
Schneidstoff: HSS
Bohrtiefe: 5xD

Artikelnummer: N4000600401

Stand: 16.05.2024 - 10:18:46 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!