

DATENBLATT

GLASFASERSTAB Ø 4,5 MM STANDARD SET

mit Stahlhaspel inkl. neuem Doppel-Auslaufsystem

Standard-Set Art.-Nr.: 10054 | 10056 | 10058 | 10048 | 10051



VIDEO



Glasfaserstäbe
Ø 4,5 mm

Hier klicken
Video



Hier klicken
Produktinformationen



Achtung!
Stromleitend
Attention!
electric
conductive

Detailbilder:

Alle Haspeln sind mit einer seitlichen Feststellbremse und **zusätzlich mit dem neuen Doppel-AUSLAUFSYSTEM** (Schnellauslauf und automatische Auslaufbremse) von RUNPOTEC ausgestattet!



Schnellauslauf mit
gelagerten Laufrollen



automatische
Auslaufbremse

STABSPITZE



RUNPOGLEITER mit Drallausgleich Ø 7 mm,
RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm,
mit Strang verschraubt

STABENDE



Endhülse mit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm

DATEN

empf. VK-Preis / exkl. MwSt.

ART.-NR. (STANDARD-SET)	10054	10056	10058	10048	10051
PREIS € (STANDARD-SET)	165,00	189,00	211,00	233,00	280,00
LÄNGE	30 m	40 m	50 m	60 m	80 m
GEWICHT (STANDARD-SET) KG	4,365	4,585	4,805	5,025	5,480
MAßE mm (STANDARD-SET)	H 500 / B 380 / T 250				
MATERIAL-STAB	Glasfaserkern mit PP Ummantelung				
Rohr Ø	optimal von 30 - 80 mm				
Gesamtbruchlast	220 kg				

VORTEILE

- inkl. Stahlhaspel
- Doppelauslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf)
- Zusätzliche Feststellbremse
- Glasfaserstab Gesamtbruchlast bis 1300 kg
- Gesamtbruchlast 220 kg
- Biegeradius 120 mm

Empfohlener Rohrdurchmesser, Biegeradius und Gesamtbruchlast des Glasfaserstab Ø 4,5 mm

Ø				
4,5 mm	30 - 80 mm	120 mm	1300 kg	220 kg

BESCHREIBUNG

STANDARD-Set Glasfaserstab Ø 4,5 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm mit robuster Stahlhaspel Ø 330 mm (verzinkt/pulverbeschichtet) mit neuem, Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse. Glasfaserstab Gesamtbruchlast 1300 kg, Gesamtbruchlast 220 kg.

Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 30 mm – 80 mm.

Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen

Lieferumfang: 1 Stück Glasfaserstab Ø 4,5 mm Standard-Set mit Stahlhaspel und neuem Doppelauslaufsystem, inkl. RUNPOGLEITER mit Drallausgleich und Frontgewinde an der Stabspitze und Endhülse am Stabende

INFORMATION

Verwendung mit:

RUNPOCAM RC2

Längen: 10 m | 30 m | 50 m

Art.-Nr.: 10139 | 10140 | 10141



Hier klicken
Produktinformationen



DATENBLATT

GLASFASERSTAB Ø 4,5 MM PROFI SET

mit Stahlhaspel inkl. neuem Doppel-Auslaufsystem

Profi Set Art.-Nr.: 10052 | 10055 | 10057 | 10047 | 10050



VIDEO

Glasfaserstäbe
Ø 4,5 mm

Hier klicken
Video

Hier klicken
Produktinformationen

INKL. ZUBEHÖR

Achtung!
Stromleitend
Attention!
electric
conductive

Detailbilder:

STABSPITZE

RUNPOGLEITER mit Drallausgleich Ø 7 mm,
RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm,
mit Strang verschraubt

STABENDE

Endhülse mit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm

DATEN	empf. VK-Preis / exkl. MwSt.				
ART.-NR. (PROFI-SET)	10052	10055	10057	10047	10050
PREIS € (PROFI-SET)	224,00	249,00	272,0	294,00	342,00
LÄNGE	30 m	40 m	50 m	60 m	80 m
GEWICHT (PROFI-SET) KG	4,365	4,585	4,805	5,025	5,480
MAßE mm (PROFI-SET)	H 500 / B 380 / T 250				
MATERIAL-STAB	Glasfaserkern mit PP Ummantelung				
Rohr Ø	optimal von 30 - 80 mm				
Gesamtbruchlast	220 kg				

VORTEILE

- inkl. Stahlhaspel
- Doppelauslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf)
- Zusätzliche Feststellbremse
- Glasfaserstab Gesamtbruchlast bis 1300 kg
- Gesamtbruchlast 220 kg
- Biegeradius 120 mm

Empfohlener Rohrdurchmesser, Biegeradius und Gesamtbruchlast des Glasfaserstab Ø 4,5 mm

Ø				
4,5 mm	30 - 80 mm	120 mm	1300 kg	220 kg

BESCHREIBUNG

Profi-Set Glasfaserstab Ø 4,5 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm mit robuster Stahlhaspel Ø 330 mm (verzinkt/pulverbeschichtet) mit neuem, Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse, ausziehbare Standfüße und Staufach für das Zubehör. Glasfaserstab Gesamtbruchlast 1300 kg, Gesamtbruchlast 220 kg.

Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 30 mm – 80 mm.

Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen

Lieferumfang: 1 Stück Glasfaserstab Ø 4,5 mm Profi Set mit Stahlhaspel und neuem Doppelauslaufsystem, inkl. RUNPOGLEITER mit Frontgewinde an der Stabspitze und Endhülse am Stabende, ausziehbare Standfüße und Staufach + zusätzliches Zubehör: 2 x Endhülse, 1 x Verbindungshülse, 1 x Schäkel, 1 x Spezialkleber, 1 x Laufrolle

INFORMATION

Verwendung mit:

RUNPOCAM RC2

Längen: 10 m | 30 m | 50 m

Art.-Nr.: 10139 | 10140 | 10141

